

# (株) あさひハウジングセンター 標準仕様 (Sグレード) システムバス

Sタイプ 1616サイズ HTV1616WSX2\*\*



※イメージCG画像

## sazana



動画はこちら\*

### アクセントパネル



タルシアペーージュ(鏡面)

### 壁:周辺パネル




フリエーージュ(光沢)

### 床



ホワイト

### 浴槽



ホワイト

### カウンター・収納



ホワイト

## カラリ床「翌朝にはカラッとさわやか」

タテヨコに規則正しく刻まれたパターンで、表面の水を誘導。翌朝にはカラリと乾き、靴下のまま入っても大丈夫



### ■カラリパターンの仕組み



水滴は表面の溝に引き込まれます。



引き込まれた水は大部分が溝を伝って排水されます。



表面や溝に残った水は自然乾燥します。

## コンフォートウェブクリックシャワー

TOTO独自の水流技術により 浴び心地はそのままに大幅節水



### ■試算条件

年間水使用量=約30.519L  
年間ガス使用量=約90.5m<sup>3</sup>  
(従来シャワー)  
年間水使用量=約58.690L  
年間ガス使用量=174.1m<sup>3</sup>

CO<sub>2</sub> 約202kg 削減

年間 約21,500円 お得!

※試算条件はカタログを参照ください

## 魔法びん浴槽

4時間後の温度低下を2.5℃以内に抑えます

魔法びん浴槽  
(JIS高断熱浴槽準拠)

断熱ふろふた



※図はイメージです。

JIS高断熱浴槽の基準を満たしています。  
(ブローバスSX II、水中照明付きを除く)  
JIS基準:ユニットバス周囲温度10℃、浴槽湯量は深さ70%、断熱ふろふたを閉じたままの状態での4時間後の温度低下が2.5℃以下。

※「魔法びん浴槽」はTOTOの登録商標です。

## カウンター


カウンターの奥まで手が届くから ぐるりとすみずみまで洗える

お掃除ラクラク **カウンター**



ぐるりと一周手が届くまるで 浮島のようなデザイン

## 浴槽



ゆるリラ浴槽 (FRP浴槽)



※図はイメージです



2枚ふた3点留めタイプ


ラクかるふろふた 断熱仕様 割ふた2枚 ふろふたフック付き



ワンタッチ排水栓



塗装加工あり



## 水栓



スッキリ棚水栓(棚W215) [シルバー]一般地仕様 +コンフォートウェブシャワー(メタル調)

## スライドバー



メタル調スライドバー(L=990)

## 鏡



縦長ミラー (W298×H950)

## カウンター



お掃除ラクラクカウンター 単色 [ホワイト]

## 収納



収納棚 (W175・正面・2段) 「ホワイト」

## 照明



ダウンライト 3灯(LED)[電球色]

## ドア



開き戸(W800・H2000)[ホワイト]

## タオル掛け



タオル掛け (L=400・ホワイト)

## ランドリーパイプ



ランドリーパイプ1本 プラケット4個(ホワイト)

## 天井




平天井(抗菌・防カビ仕様) 壁高H=2000

## 乾燥機



浴室換気暖房乾燥機「三乾王」 (抗菌・防カビ仕様) (1室換気)(AC100V)

## 勾配天井の場合(照明)



半球形照明 1灯 (LEDランプ)[電球色]

勾配天井の場合、乾燥機が洗い場側に移動し、照明が壁付け(1灯)に変更。

## 窓枠



ホワイト フリーサイズ窓枠

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

\*通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。





# (株) あさひハウジングセンター 標準仕様 (Aグレード) システムバス

Sタイプ 1616サイズ HTV1616WSX2\*\*



※イメージCG画像

## sazana




動画はこちら\*

アクセントパネル



外シアベージュ(鏡面)

壁:周辺パネル




フリエベージュ(光沢)

床




ホワイト

浴槽



ホワイト

カウンター・収納



ホワイト

### カラリ床「翌朝にはカラッとさわやか」

タテヨコに規則正しく刻まれたパターンで、表面の水を誘導。翌朝にはカラリと乾き、靴下のまま入っても大丈夫



■カラリパターンの仕組み



水滴は表面の溝に引き込まれます。



引き込まれた水は大部分が溝を伝って排水されます。



表面や溝に残った水は自然乾燥します。

### コンフォートウエーブクリックシャワー

TOTO独自の水流技術により浴び心地はそのままに大幅節水



■試算条件

年間水使用量=約30.519L  
年間ガス使用量=約90.5m<sup>3</sup>  
(従来シャワー)  
年間水使用量=約58.690L  
年間ガス使用量=174.1m<sup>3</sup>

CO<sub>2</sub> 約202Kg 削減  
年間 約21,500円 お得!

※試算条件はカタログを参照ください

### 魔法びん浴槽

4時間後の温度低下を2.5℃以内に抑えます

魔法びん浴槽  
(JIS高断熱浴槽準拠)



※図はイメージです。

JIS高断熱浴槽の基準を満たしています。  
(ブローバスSX II、水中照明付きを除く)  
JIS基準:ユニットバス周囲温度10℃、浴槽湯量は深さ70%、断熱ふろふたを閉じたままの状態での4時間後の温度低下が2.5℃以下。

※「魔法びん浴槽」はTOTOの登録商標です。

### カウンター


カウンターの奥まで手が届くからぐるりとすみずみまで洗える

お掃除ラクラクカウンター



ぐるりと一周手が届くまるで浮島のようなデザイン

### 浴槽



ラウンド浴槽 (FRP浴槽) 満水:265L



※図はイメージです



2枚ふた3点留めタイプ


ラクかるふろふた 断熱仕様  
割ふた2枚 ふろふたフック付き



ワンタッチ排水栓



塗装加工あり



### 水栓



スッキリ棚水栓(棚W215)  
[シルバー]一般地仕様  
+コンフォートウエーブシャワー(メタル調)

### スライドバー



メタル調スライドバー(L=990)

### 鏡



縦長ミラー (W298×H950)

### カウンター



お掃除ラクラクカウンター 単色 [ホワイト]

### 収納



収納棚 (W175・正面・2段) 「ホワイト」

### 照明



シーリング照明 (LED灯・電球色)

### ドア



スッキリ折戸 (W800・H2000) ホワイト

### タオル掛け



タオル掛け (L=400・ホワイト)

### ランドリーパイプ



ランドリーパイプ1本  
ブラケット4個(ホワイト)

### 天井



平天井(抗菌・防カビ仕様)  
壁高さH=2000

### 乾燥機



浴室換気暖房乾燥機「三乾王」  
(抗菌・防カビ仕様)  
(1室換気) (AC100V)

### 勾配天井の場合(照明)



半球形照明 1灯 (LEDランプ) [電球色]

勾配天井の場合、乾燥機が洗い場側に移動し、照明が壁付け(1灯)に変更。

### 窓枠



ホワイト  
フリーサイズ窓枠

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

\*通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。